

PREPARAZIONE ESECUTIVI DI STAMPA

Per realizzare il tuo progetto di consigliamo di utilizzare programmi come per esempio Adobe Illustrator, InDesign o Artpro – questo renderà tutto molto più semplice.

Segui i Consigli Sotto Riportati Così Il Tuo File Sarà Già Pronto Per La Stampa:

- 1 Formato supportato:** PDF Alta-risoluzione
- 2 Metodo colore Cmyk:** tutti file e documenti inclusi devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.
- 3 Le immagini in RGB o con colori PANTONE** saranno automaticamente **convertite con un profilo standard**. Per un nero perfetto ti consigliamo di impostare le seguenti percentuali di quadricromia: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%.
- 4 Colore bianco** per stampa su materiali trasparenti: imposta sul tuo file il "Bianco" come colore a "tinta piatta (o colore spot)". Ricordati di metterlo sempre su un livello a parte oppure inviati un file separato. Così ci aiuterai ad inserirlo sul tuo file in maniera corretta.
- 5 Testo (Font):** Tutti i testi devono essere vettoriali (prima di inviarci il file spunta sempre l'opzione crea contorno nel tuo programma di grafica)
- 6 Risoluzione:** minima 200 dpi. La risoluzione ottimale è 300 dpi
- 7 Immagini:** tutti gli elementi non vettoriali devono essere inclusi nel documento
- 8 Segno di taglio:** imposta le linee di taglio (che deve essere vettoriale e non un immagine) inserendole come colore a "tinta piatta (o colore spot)" nominandola, se possibile Fustella
- 9 Margini e abbondanza:** imposta il file in scala 1:1. Inserisci 2 mm di abbondanza per ogni lato. La dimensione della pagina deve essere almeno 4 mm in più rispetto alla dimensione della tua etichetta o del tracciato fustella. Assicurati che i testi o le immagini distino almeno 1,5 mm dalla linea ti taglio.
- 10 In caso di piu varianti:** se devi stampare più varianti di etichetta che ha lo stesso formato e lo stesso materiale ci devi inviare un file per ogni singola variante etichetta.

